



# Bienenwachs Balsam



## Für Innen

- offenporig
- abriebfest
- mit reinem Bienenwachs

**Geeignet für:** Holzdecken, Holzverkleidungen, Regale, Möbel, Kork und antike Holzgegenstände (Möbel, Rahmen, Schnitzereien). Bienenwachs Balsam wirkt antistatisch und bietet Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzung. Als Oberflächenveredelung verleiht es den behandelten Gegenständen ein gepflegtes Aussehen. Bienenwachs Balsam ist auch zum Auffrischen von Holzschutzlasuren und stumpfen Lackflächen bestens geeignet.

## Anwendung/Verarbeitung:

- Der Untergrund muss rückstandsfrei sauber sein.
- Verarbeitungstemperatur ab + 8 °C. Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %.

Bienenwachs Balsam mit Pinsel oder nichtfaserndem Lappen gleichmäßig dünn auftragen. Auch im eingedickten Zustand noch mit Pinsel verarbeiten. Nach ca. 15 - 30 Min. überschüssigen Balsam mit weichem Lappen in Faserrichtung abwischen. Für eine leicht glänzende Oberfläche nach 3 - 4 Std. nachpolieren. Eine zweite Behandlung, wie oben beschrieben, macht die Oberfläche satter.

**Verbrauch:** Ca. 60 - 70 ml/m<sup>2</sup>, d. h. 1 Liter Bienenwachs Balsam reicht für ca. 15 m<sup>2</sup> pro Auftrag. Die genaue Menge kann im Probeversuch ermittelt werden.

**Reinigung:** Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit Verdünnung oder Terpentinersatz reinigen.

**Lagerung:** Kühl, aber frostfrei.

**Inhaltsstoffe:** Isoaliphate, Bienenwachs, Carnaubawachs, Candelillawachs, Microwachs.

**Wichtige Hinweise:** Nicht für Feuchträume und stark beanspruchte Flächen geeignet. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Kälte bewirkt eine Eindickung des Produktes. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 080112.

**Erhältlich in:** 0,25 Liter, 0,75 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter und 30 Liter.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung, und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.





# Bienenwachs Balsam



---

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung, und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

#### **Karibu Holztechnik GmbH**

Eduard-Suling-Straße 17 • 28217 Bremen

Telefon +49 421 3869330 • Telefax +49 421 3869369

E-Mail: [info@karibu.de](mailto:info@karibu.de) • Internet: <http://www.karibu.de>

