



Vintage Farbe



Retro-Look für Außen

- frei von Lösemitteln, Bioziden und Konservierungsstoffen
- matt
- diffusionsoffen

Geeignet für: Vintage Farbe ist geeignet für die kreative Gestaltung im Innenbereich oder Shabby Chic Kunst. Die Vintage Farbe auf Basis von mineralischen Rohstoffen ist unbedenklich für Mensch und Umwelt. Optimal für die Anwendung im Innenbereich auf Kalk- und Zementputz, auf Gips- und Lehmputz, auf Beton, Backstein, auf Tapeten und rohem Holz, wie auch Möbel universell einsetzbar. Auch auf matten Dispersionsfarben und Silikonharzanstrichen einsetzbar. Die lösemittelfreie, mit Kieselsol vergütete Kalkfarbe eignet sich bestens für diese Untergründe. Durch die speziellen Inhaltsstoffe entsteht eine untrennbar mit dem Untergrund verbundene, mikroporöse Einheit. Durch diese Verkieselung wird eine perfekte Haftung und eine extrem gute Haltbarkeit auch auf kritischen Untergründen erreicht.

Anwendung/Verarbeitung:

- Untergrund muss frostfrei, sauber, staubfrei und trocken sein. (Mineralischer Untergrund zusätzlich tragfähig und chemisch neutral.)
- Geeignet sind neben Holz auch mineralische, poröse, saugfähige und wasserabweisende Flächen mit zumindest teilweise mineralischem Charakter.
- Auf optisch anspruchsvollen Flächen und im Streiflicht auf einheitliche Untergründe und sorgfältige Verarbeitung achten.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8 °C.
- Trockenzeit: Bei Raumtemperatur nach ca. 1 Std. überstreichbar, nach ca. 2h schleifbar
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstrich ist empfehlenswert.
- Wichtig: Nass in Nass arbeiten, eine geschlossene Fläche gleichzeitig bearbeiten, von oben bis unten, von links nach rechts.

Aufbau: Gebinde vor dem Gebrauch gut aufrühren. Untergrundeignung prüfen: Hierbei Saugvermögen, Festigkeit sowie Struktur des jeweiligen Untergrundes beachten, ggf. mit bis zu 10% Wasser verdünnen. Probefläche anlegen, um das Aufnahmeverhalten und das optische Erscheinungsbild auf dem jeweiligen Untergrund zu prüfen. Für ein einheitliches Oberflächenbild nur nass in nass arbeiten.

Verbrauch: 100 - 125 ml/m² je Anstrich auf glatten, normal saugfähigen Untergründen. 1 Liter Vintage Farbe ist ausreichend für bis zu 8 - 10 m² pro Auftrag. Die genaue Menge kann im Probeversuch ermittelt werden. Nach Bedarf mit Wasser verdünnen.

Reinigung: Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit warmem Wasser und Seife reinigen. In längeren Arbeitspausen Pinsel und Streichwerkzeug in Wasser aufbewahren.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung, und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

Karibu Holztechnik GmbH

Eduard-Suling-Straße 17 • 28217 Bremen
Telefon +49 421 3869330 • Telefax +49 421 3869369
E-Mail: info@karibu.de • Internet: <http://www.karibu.de>





Vintage Farbe



Inhaltsstoffe: Kaliwasserglas, Wasser, <5% organische Additive, Kieselöl, Kreide, Marmorstaub, Titandioxid.

Wichtige Hinweise: Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Das Produkt ist alkalisch. Umgebung der Anstrichflächen sorgfältig abdecken, Spritzer sofort mit Wasser abwaschen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 080112. EU-Grenzwert für das Produkt (A/a): 30 g/l; Dieses Produkt enthält maximal 0 g/l VOC.

Erhältlich in: 0,14 Liter, 0,75 Liter und 2,5 Liter.

Farbtöne:



Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung, und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

